

FICHA TÉCNICA TECHNICAL FEATURES	RESULTADOS RESULTS	ENSAYO ESSAY
<b>MATERIAL</b> RAW MATERIAL	Acrylic 100% / Acrylic 100% Masacril tintado en masa Masacril solution dyed	
<b>HILOS</b> YARN		
<b>URDIMBRE/WARP</b> <b>TRAMA/WEFT</b>	30cm (Nm 34/2) 15cm (Nm 34/2)	UNE EN 1049.2
<b>PESO</b> WEIGHT	300g / m <sup>2</sup>	UNE EN 12127
<b>RESISTENCIA TRACCIÓN</b> TENSILE STRENGTH		
<b>URDIMBRE/WARP</b> <b>TRAMA/WEFT</b>	140daN / 5cm 95daN / 5cm	UNE EN 1394.1
<b>COLUMNA AGUA</b> WATER COLUMN	360 mm	UNE EN 20811
<b>ANCHO</b> WIDTH	120cm / 47"	
<b>ACABADO</b> FINISH	Sauleda PROTECTION	
<b>LONGITUD PIEZAS</b> ROLL LENGTH	60 - 100 ml	

Todos los valores pueden variar según una tolerancia de +/- 5% Utilización: lona para toldos - La lona Masacril cumple con los requisitos de la norma EN 13561 (punto 15,2 tejidos) - Garantía 10 años de cualquier defecto imputable al tejido y que se demuestre que el mantenimiento ha sido el correcto - Nota: los valores y tolerancias de este documento corresponden a nuestro nivel actual de conocimiento, experiencia de muchas producciones y se refieren al material en su estado original. Son orientativos y no tienen ninguna validez legal. El cliente no está exento de probar si el artículo es apropiado a su aplicación.

Sauleda S.A. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica cuando lo crea oportuno.